NEX 橙 #EC5121 · C0 M78 Y91 K0 · Pantone 1655 C（近似）　**米白** #F5F0E8 · C3 M4 Y8 K0 · 纸白 / 本色　**墨黑** #101114 · C75 M68 Y64 K85 · Pantone Black 6 C（近似）

所有文件为 PDF，文字与标志为向量，底图为高解析位图；颜色为 RGB，请印刷方按上表换算专色或四色。裁切标记在成品外，出血已含在文件内。数量栏留空，下单时填写。

类别	物料	成品 mm	出血	材质	工艺	说明	文件
海报	**KV 与专题海报（4:5）**	400 × 500	3	200 g 哑粉纸 / 写真布	哑光覆膜	可等比缩放至 A3；简体与英文各一份	海报/ 与 海报/English/
海报	**主海报 竖版（9:16）**	450 × 800	3	200 g 哑粉纸 / 写真布	哑光覆膜	四个风格	海报/ 与 海报/English/
海报	**主海报 方版**	500 × 500	3	200 g 哑粉纸 / 写真布	哑光覆膜	四个风格；倒数海报同尺寸	海报/ 与 海报/English/
海报	**主海报 横版 / 主视觉（16:9）**	800 × 450	3	200 g 哑粉纸 / 写真布	哑光覆膜	四个风格	海报/ 与 海报/English/
现场	**易拉宝**	800 × 2000	10	PP 合成纸 / 背胶 PET 写真	哑光覆膜	上下各留 10 mm 卷入量；铝合金底座另配	NEX-rollup-····pdf
现场	**易拉宝（英文）**	800 × 2000	10	PP 合成纸 / 背胶 PET 写真	哑光覆膜	上下各留 10 mm 卷入量；铝合金底座另配	NEX-rollup-en-····pdf
现场	**展位背墙 / 合影背板**	4000 × 2250	10	布面喷绘（拉网布）或 UV 板		16:9 比例，可按实际桁架尺寸等比缩放；文件为 1:1 尺寸	NEX-backwall-····pdf
现场	**展位背墙（英文）**	4000 × 2250	10	布面喷绘（拉网布）或 UV 板		16:9 比例，可按实际桁架尺寸等比缩放	NEX-backwall-en-····pdf
现场	**灯箱画面**	2000 × 1125	10	灯箱布（软膜）		16:9 比例，按场地灯箱尺寸等比缩放；背光画面建议加深 5% 浓度	NEX-lightbox-····pdf
现场	**刀旗**	700 × 3000	10	涤纶旗布 热转印	双面透印	左侧穿杆套 50 mm；两款各半	NEX-feather-flag-····pdf
现场	**注水旗**	600 × 1800	10	涤纶旗布 热转印	双面透印	上下穿杆套 40 mm；两款各半	NEX-pole-flag-····pdf
现场	**导视牌**	600 × 1800	3	KT 板 / 亚克力面板	哑光覆膜	三个箭头方向各一页，按动线选用	NEX-signage-····pdf
现场	**讲台正面板**	600 × 900	3	亚克力板 UV 打印，或金属立体字		标志建议做 10 mm 厚立体字（橙色烤漆），底部加灯带	NEX-podium-····pdf
现场	**签到 / 合影墙**	4000 × 2500	10	布面喷绘（拉网布）		桁架尺寸不同时等比缩放，图案为连续重复，可裁	NEX-photo-wall-····pdf
现场	**彩旗**	200 × 300	3	涤纶布 热转印 / 铜版纸		三角旗，顶边缝入棉绳；两款交替	NEX-bunting-····pdf
现场	**椅背套印位**	300 × 200	0	弹力布 热转印		印位在椅背正面上部，标志宽 160 mm；米白套印橙标，橙套印白标	NEX-chair-cover-····pdf